

# GENELEC® 8000 系列 领先下一个 10 年



39 年来，我们一直遵循着一个理念——制造最好的有源音箱提供最纯净、最精准的声音重放。

时至今日，我们依然坚持在位于芬兰 Iisalmi 的工厂精心制造每一只音箱，对其中的每一个细节都给予无比的重视和关注，这是我们广受认可的原因，也使得我们成为了行业标准。

我们懂得，这意味着继续追随我们的信仰。从顶级录音棚到个人工作室，你可以从我们所做的一切中，听到我们的热忱。



通过视频了解  
真力8000系列





### 8010A

- 最大声压级  
96 dB
- 频率范围  
67 Hz - 25 kHz (-6 dB)
- 频率响应  
74 Hz - 20 kHz ( $\pm 2.5$  dB)

- 高频单元  $\frac{3}{4}$  in  
低频单元 3 in
- 体积  
H 195 x W 121 x D 116 mm
- 输入接口  
1 x XLR

- 低频功放功率 25 W  
高频功放功率 25 W
- 功放失真度 THD  
 $\leq 0.08\%$



### 8020D

- 最大声压级  
100 dB
- 频率范围  
56 Hz - 25 kHz (-6 dB)
- 频率响应  
62 Hz - 20 kHz ( $\pm 2.5$  dB)

- 高频单元  $\frac{3}{4}$  in  
低频单元 4 in
- 体积  
H 242 x W 151 x D 142 mm
- 输入接口  
1 x XLR

- 低频功放功率 50 W  
高频功放功率 50 W
- 功放失真度 THD  
 $\leq 0.05\%$



### 8030C

- 最大声压级  
104 dB
- 频率范围  
47 Hz - 25 kHz (-6 dB)
- 频率响应  
54 Hz - 20 kHz ( $\pm 2.0$  dB)

- 高频单元  $\frac{3}{4}$  in  
低频单元 5 in
- 体积  
H 299 x W 189 x D 178 mm
- 输入接口  
1 x XLR

- 低频功放功率 50 W  
高频功放功率 50 W
- 功放失真度 THD  
 $\leq 0.03\%$
- 满功率功放噪声  
 $\leq -100$  dB



### 8040B

- 最大声压级  
105 dB
- 频率范围  
41 Hz - 25 kHz (-6 dB)
- 频率响应  
48 Hz - 20 kHz ( $\pm 2.0$  dB)

- 高频单元  $\frac{3}{4}$  in  
低频单元  $6\frac{1}{2}$  in
- 体积  
H 365 x W 237 x D 223 mm
- 输入接口  
1 x XLR

- 低频功放功率 90 W  
高频功放功率 90 W
- 功放失真度 THD  
 $\leq 0.03\%$
- 满功率功放噪声  
 $\leq -100$  dB



### 8050B

- 最大声压级  
110 dB
- 频率范围  
32 Hz - 25 kHz (-6 dB)
- 频率响应  
38 Hz - 20 kHz ( $\pm 2.0$  dB)

- 高频单元 1 in  
低频单元 8 in
- 体积  
H 452 x W 286 x D 278 mm
- 输入接口  
1 x XLR

- 低频功放功率 150 W  
高频功放功率 120 W
- 功放失真度 THD  
 $\leq 0.03\%$
- 满功率功放噪声  
 $\leq -100$  dB